

POLI-FARBE KÜLSŐ GLETTANYAG

JELLEMZÉS

A Poli-Farbe Külső glettanyag ásványt, töltőanyagokat, tulajdonságjavító adalékokat, cementet és műanyag diszperziót tartalmazó optimalizált keverék.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Legalább 14 napos beton, illetve megfelelő szilárdságú vakolat felületek kiegyenlítésére, min. +5°C hőmérsékleten, max. 4-5 mm vastagságban.

FELHORDÁS

glettvas

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁS

Felhasználás: Az alapot tisztítsuk meg a szennyeződésektől, laza részekről, habarcsmaradványoktól. A porkeveréket az előírt mennyiségű vízzel keverjük össze, majd annyi vízzel egészítsük ki, hogy egyenletes, pasztaszerű, könnyen felhordható anyagot kapjunk. Öt perc pihentetés után újra átkeverve az anyag felhasználásra kész.

MŰSZAKI ADATOK

Termékcsoport: cementbázisú glettek

Terméktulajdonságok

Kiadósság: 1,6 kg/m²/mm a felület egyenetlenségétől függően

Szín: szürke

Vízigény: 3–3,2 liter víz 10 kg poranyaghoz

Kikeményedés: 4–8 óra

Felhasználható: 30 perc

Zsugorodás (28 nap): max. 2,5 mm

Konzisztencia (terület) (mm): 140±10%

Szemszerkezet D_{max} (mm): <0,5

Rétegvastagság: 0–5 mm

Bevonat tulajdonságok

Vízgőzáteresztés (páradiffúzió) (g m⁻² d⁻¹): V₁ magas

Vízáteresztő képesség (kg m⁻²h^{-0,5}): W₂ közepes

Tapadószilárdság betonon (N/mm²): ≥0,5

Tapadószilárdság betonon kültéri klímacyklus után (N/mm²): ≥0,5

VÁLASZTÉK

Kiszerezés: 5 kg, 20 kg papírzsákban

TÁROLÁS

Szavatossági idő: eredeti csomagolásban, száraz helyen tárolva a gyártástól számított 9 hónap.



KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK

Biztonság



Veszély

Veszélyes összetevők: Portlandcement-klinker H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280 Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező.

P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Tűzveszélyességi besorolás: E nem tűzveszélyes!

Figyelmeztetés:

Veszélyes komponens: Portlandcement.

A porhabarcsokra vonatkozó óvrendszabályokat kell betartani. A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.

Szakvélemény száma: ÉME A 203/2010