

INNTALER SZILIKON MÉLYALAPOZÓ

JELLEMZÉS

Szilikon-, és szilikátbázisú falfestékek és vakolatok felhordása előtt a különböző ásványi felületek nedveségfelvevő képességének csökkentésére használható vízzel hígítható mélyalapozó. Az épületszerkezetek természetes szellőzését nem gátolja.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kül-, és beltéri ásványi kötésű, mészhabarc, cement, és gipsz vakolatokra, természetes kőre, téglára, betonra, illetve minden olyan porózus, szervesetlen alapú anyagra, ahol szükséges a felület víz és nedvesség elleni védelme. Az alapozó önmagában, illetve bevonati rendszer elemeként is alkalmazható.

FELHORDÁS

ecsettel, hengerrel
javasolt rétegszám: 1 réteg

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁS

Régi vakolatoknál a kezelendő felületről a laza, málló rétegeket, zsíros, olajos szennyeződések mechanikai úton el kell távolítani, az egyenetlenségeket ki kell javítani. A szilikon mélyalapozónak a felület pórusaiba teljesen be kell szívódnia, a kész felületnek mattnak kell lennie. Túladagolás esetén a felület fényesre szárad, ezt csiszolással meg kell szüntetni. Az alapozó legfeljebb négyszeresére hígítható. A hígítással csökken a pórustömítő hatás. A hígított alapozóval kevésbé porózus felületek is megfelelően, egyenletesen kezelhetők. Az alapozott felület száradását követően átfesthető. Felhasználható +5 °C feletti levegő- és falhőmérsékletnél. A felhígított mélyalapozót el kell használni. Az alapozást követően a szerszámok vízzel elmoshatók. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

MŰSZAKI ADATOK

Termékcsoport: vizes bázisú alapozók.
Összetétel: víz, szilikon emulzió, műanyag diszperzió, adalékok.
Terméktulajdonságok
Sűrűség (20°C): 1,01 + 0,5 g/cm³
Nemilló anyagtartalom: min. 12%
pH érték: 8-9
Kiadósság: 8-20 m²/liter hígítatlan alapozóra számítva a felület szívóképességétől függően
Hígítás: max. négyszeresére vízzel
Száradási idő 20°C-on: 2 óra
Átfesthető 20°C-on: 2 óra
VOC tartalom: EU határérték erre a termékre (A/h): 30 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz.

VÁLASZTÉK

Kiszerezés: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l



TÁROLÁS

Tárolási feltételek: Fagyveszélyes! Eredeti csomagolásban, +5 °C – +25 °C hőmérsékleten kell tárolni. Minőségét megőrzi: megfelelő tárolás mellett bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 24 hónapig.

KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK

Biztonság

EUH208 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] 2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes!