

POLI-FARBE OLTOTT MÉSZ

Kalcium-hidroxid (CAS szám: 1305-62-0)

JELLEMZÉS

A mész természetes hatású, hagyományos és különleges tulajdonságaival rendelkezik. A termék oldószert, egyéb vegyi anyagot nem tartalmaz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Új, festetlen vakolatok, vagy előzőleg mésszel festett kül- és beltéri falfelületek festésére alkalmas. Rosszul szívó, vagy vízzáró, gipsztartalmú, illetve előzőleg disperziós, vagy oldószeres festékekkel festett felületek festésére nem alkalmas.

FELHORDÁS

- ecsettel, festőkefével
- javasolt rétegszám: 2-4 réteg

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁS

A festendő falfelület száraz, tiszta és szilárd legyen. Az oltott meszet felhasználás előtt jól keverjük fel. Szükség esetén legfeljebb 50% vízzel hígíthatjuk. Az újonnan vakolt falat 3-4 rétegben meszeljük, felújító festésnél elegendő kevesebb rétegben alkalmazni. A meszet ecsettel, vagy kefével hordjuk fel. Az egyes rétegek felhordása között biztosítsunk megfelelő, kb. 2 óra száradási időt. Erős szélben, erősen párás időben ne fessünk. Festésnél a felület hőmérséklete (+7°C) - (+35°C) legyen. Festés után a szerszámokat vízzel azonnal el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak agresszív oldószerezrel távolítható el. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel: kalcium-hidroxid, víz.

Terméktulajdonságok

Megjelenés: fehér színű, viszkozus szuszpenzió.

Sűrűség (20 °C): 1,2 g/cm³.

Nem illó anyagtartalom (m/m%): min. 40.

pH érték: kb. 13.

Kiadósság: 250 ml/m² a felület szívóképességének függvényében változhat.

Hígítás: max. 50% vízzel.

Száradási idő 20 °C-on: 2 óra.

Átfesthető 20 °C-on: 2 óra után.

Bevonat tulajdonságok

Megjelenés: fehér színű, matt felületű, egyenletes bevonat.

Vízgőzáteresztő-képesség: magas.

VOC tartalom:

EU határérték erre a termékre (A/a): 30 g/l (2010).

Ez a termék legfeljebb 0 g/l VOC-t tartalmaz.

VÁLASZTÉK

Kiszerelés: 16 l



TÁROLÁS

Tárolási feltételek: Fagyveszélyes! Eredeti csomagolásban, +5 °C – +25 °C hőmérsékleten kell tárolni.

Minőségét megőrzi: megfelelő tárolás mellett bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 24 hónapig.

KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK

Biztonság



Veszély

H315 Bőrirritáló hatású.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P405 Elzárva tárolandó.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletnek megfelelően.

A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes!