

TERMÉK ADATLAP

Kiadás dátuma: 2012. június 26.

Jelen verzió

Felülvizsgálva: 2016. április 18.

Verziószám: 2.2

Twin-Color Kft.

2317 Szigetcsép, 085/37

Tel.: +36-24-418-630

MÉSZFESTÉK

Termékleírás:	Mikronizált szemcsézettel rendelkező kalcium-hidroxid vizes szuszpenziója
Megjelenés:	fehér, vagy fehéres színű, matt
Fő összetevők:	Kalcium Hidroxid, víz
Veszélyes anyagtartalom:	30-35 %
Veszélyjelzés:	GHS 05, GHS 07
VOC tartalom:	0 g / L
Műgyanta kötőanyag tartalom:	0 g / L
Elvárás a felülettel szemben:	
Alkalmazható	Bel-, és kültéri felületek festésére, 10 °C felett, 25 °C alatt
Elfogadható felület	Vakolat, beton, mészfesték
Kerülendő felület	oldószer, diszperzió tartalmú festett felület, gipszkarton
Felhasználási javaslat	
Hígíthatóság:	max. 50 %
Kiadósság:	első réteg: 3 – 4 m ² / kg; második, és további rétegek: 6 – 7 m ² / kg
Ajánlott rétegszám:	2 – 4
Újrafesthetőség:	2 óra után
Teljes száradási idő:	legalább 12 óra
Eszköz a felhordásra:	korongcset, speciális festőhenger, festékszóró
Kiszerezés:	12 l
Tárolása: Hűvös, napfénytől, és fagytól védett helyen (5 – 25 °C hőmérsékleten)	
Minőségét megőrzi:	A gyártástól számított 2 évig

A fenti előírt értékek érvényes szabvány, belső szabályozás, és korábbi mérési eredmények alapján került megállapításra.