

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
A 305/2011/EU rendelet szerint

Száma:
TNY/016

1. Terméktípus azonosító kódja: AUSTROTHERM Grafit® Reflex, gyári készítésű expandált polisztirolhab (EPS-) termék, homlokzati hőszigetelő anyag, fényvisszaverő réteggel.
2. Típus-, tétel-, vagy sorozatszám: A gyártómű megnevezése, a gyártási dátum a termék csomagolásán található.
3. A termék rendeltetése: Épületek hőszigetelése
4. A Gyártó megnevezése: AUSTROTHERM Kft. 9028 Győr, Fehérvári u. 75.
5. Meghatalmazott: Nem értelmezhető
6. A teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 3
7. A bejelentett szerv neve, azonosító száma: Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft., Notified Body Number 1415. A bejelentett szervezet az első típusvizsgálati jegyzőkönyvet ÉMI M-3022/2015 szám alatt adta ki. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó az MSZ EN 13163:2012+A1:2015 szerint végzi.
8. Európai műszaki értékelést kiadta: Nem értelmezhető, lásd 7. pont.
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály	E	MSZ EN 13163:2012+A1:2015
Hővezetési tényező	0,031 W/mK	
Hővezetési ellenállás	1,61 m ² K/W (d _N = 50 mm)	
Vastagsági tűrés	T1	
Hosszúsági tűrés	L2	
Szélességi tűrés	W2	
Derékszögűségi tűrés	S2	
Síklapúsági tűrés	P5	
Méretállandóság adott hő- és páratartalom mellett	DS(70,-)1	
Hajlítószilárdság	BS125	
Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál)	CS(10)80	
Méretállandóság normál klímán (23°C /50% relatív páratartalom)	DS(N)2	
Sík felületre merőleges irányú húzószilárdság	TR150	
Összetétel	A termék veszélyes összetevőt nem tartalmaz.	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



AUSTROTHERM KFT
9028 Győr, Fehérvári u. 75.
1.

Bozsaky János
üzveztő/igazgató

Győr, 2015. július 15.