


Termék megnevezése:	MASTERNET PREMIUM E üvegszövet háló	
Forgalmazza:	MASTERPLAST Kft., 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a (www.masterplastgroup.com)	
Mérete, kiszerezése:	1 m x 50 fm - 50 m ² /tekercs	
Rendeltetése és felhasználási területe:	Külső homlokzati hőszigetelő rendszerek felületi kérgesítésének alkáliálló, üvegszövet anyagú erősítő hálója.	
Anyaga:	"E" üveg; alkáliálló, szálzetcsúszást gátló bevonattal	

Tulajdonság	Vizsgálati módszer	Termékjellemző
Hossz	Gyártó által megadott érték	50 m (±1 %)
Szélesség	EAD 040016-00-0404, 2.2.5	100 cm (±1 %)
Hálóméret	EAD 040016-00-0404, 2.2.4	5,5 (±0,5) mm × 5,8 (±0,5) mm
Bevonattal ellátott tömeg	EAD 040016-00-0404, 2.2.8	145 g/m ² (±7 %)
Szervesanyag tartalom	EAD 040016-00-0404, 2.2.2	22 % (±4 %)
Átlagos szakítószilárdság (H/K - láncszál/vetülékszál)	EAD 040016-00-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.1)	1800 N/5cm / 1900 N/5cm
Nyúlás (H/K - láncszál/vetülékszál)	EAD 040016-00-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.1)	3,0-4,5 % / 3,0-4,5 %
Átlagos szakítószilárdság öregítés után (H/K - láncszál/vetülékszál)	EAD 040016-00-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.2)	> 1000 N/5cm / > 1000 N/5cm
Nyúlás öregítés után (H/K - láncszál/vetülékszál)	EAD 040016-00-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.2)	1,5-3 % / 1,5-3 %
Tűzvédelmi osztálybesorolás	EAD 040016-00-0404, 2.2.1, EN 13501-1	F

Tárolásának, raktározásának szabályai:

A tekerceket száraz helyen, UV sugárzástól és hőhatástól védetten kell tárolni, célszerűen a gyári fóliába csomagoltan, függőlegesen, kartondobozba állítva, fa raklapon. Tárolási hőmérséklet: (-)10°C és (+)40°C között.

Jótállás, szavatosság:

Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén.

Vonatkozó előírások, specifikációk:

ETA 16/0068 (EAD 040016-00-0404 - Glass fibre mesh for reinforcement of cement based renderings)

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:

Az 1907/2006/EK rendelet előírásai alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról.

Ezen műszaki adatlap érvényes a Masterplast Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig. Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrissebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkor aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető. A korábban kiadott műszaki adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik!