

PF-15-EGL005 számú

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A termék megnevezése

POLI-FARBE POLICOLOR EXTRA EPS expandált polisztirol hőszigetelő lemez
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DLT(2)5-TR200-WL(T)2-WD(V)5

2. Gyártás azonosító adatai

Termékcímkén jelölve

3. Rendeltetése, tervezett felhasználási területe

A Poli-Farbe Policolor EXTRA EPS lábazati hőszigetelő rendszer, hőszigetelő képességgel rendelkező, méretállandó, az épületeklábazatán hatékony hőszigetelést tesznek lehetővé. A hőszigeteléssel tartós épületszerkezeteket, komfortos, gazdaságosan működtethető épületeket kapunk. A beépítésére vonatkozóan be kell tartani a mindenkor érvényes szabályozó és korlátozó műszaki előírásokat (jogszabályok, szabványok).

4. Gyártó neve és értesítési címe

Poli-Farbe Vegyipari Kft. 6235 Bócsa III.ker.2. Tel: +3678/ 453-130; Fax: +3678/553-013;
e-mail: polifarbe@polifarbe.hu; web: www.polifarbe.hu

5. Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe

Dr. Falábu Dezső Kutatási-és fejlesztési igazgató,
Poli-Farbe Vegyipari Kft. 6235 Bócsa III.ker.2.

6. A termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a CPR V. mellékletének megfelelően

2+ rendszer

7. A vonatkozó harmonizált szabvány száma

MSZ EN 13163:2013 - Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek.

8. A teljesítménykövetelmények értékelése

A teljesítménykövetelmények értékelésének alapja a ÉMI Nonprofit Kft által kiállított M3-7188X-03023-2014 számú vizsgálati jegyzőkönyv.

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály	E	MSZ EN 13501-1:2007
Hővezetési tényező λ_p (5mm névleges rétegvastagság esetén)	0,033 W/mK	EN 12667:2001
Hővezetési ellenállás R_p (5mm névleges rétegvastagság esetén)	1,95 m ² K/W	EN 12667:2001
Vastagsági tűrés	NPD	
Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények esetén	NPD	
Alakváltozás adott nyomási és hőmérsékleti igénybevétel esetén	NPD	MSZ EN 1605:2013
Nyomószilárdság σ_{10}	NPD	EN 826:2013
Hajlítószilárdság σ_{max}	NPD	EN 13163
Vízfelvétel hosszú idejű vízbemerítéskor	NPD	MSZ EN 12087:2013
Hosszú idejű páradiffúziós vízfelvétel	NPD	
Hosszú idejű bemerítéses vízfelvétel, majd 300 fagyasztás-kiolvasztás ciklus után CS(10) érték csökkenése	NPD	
Veszélyes anyag	NPD	MSZ EN 13163:2012

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy


POLI-FARBE VEGYIPARI KFT.
 6235 Bócsa, III. ker. 2.
 Adószám: 13153421-2-03
 Raiffeisen Bank Rt.:
 12076903-00108438-00100007
 Dr. Falábú Dezső
 Kutatási-és fejlesztési igazgató

Bócsa, 2015. június 30.