

Műszaki adatlap

Rikombi Grund



A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalról további termékadatlapokat és teljesítménynyilatkozatot tölthet le. Ehhez szükséges, hogy készüléke rendelkezzen a megfelelő QR-kód olvasó szoftverrel.



Jellemző tulajdonságok:

Felhasználási terület:

Feldolgozásra kész, fehér, egykomponensű univerzális alapozó, tapadásfokozó. Nem hígítható! Alkalmazható alapfelületek előkészítésére, Rimano felületkiegyenlítő alkalmazásánál. Pórustömítésre, felület szívókéességének csökkentésére/ kiegyenlítésére, portalanításra. Festés, glettelés előtt ajánlott használata!

Termék tulajdonságok:	A Rikombi Grund megakadályozza, hogy az erősen nedvszívó felület idő előtt kiszívja a vizet a gipsz vakolatokból illetve a ragasztógipszből, ezáltal biztosítja az optimális kötési folyamat lezajlását. Gátolja a szilárd részecskék kialakulását a gipszben. A Rigips lapok és gipsz vakolatok felületének eltérő nedvszívó képességét kiegyenlíti. A Rikombi Grunddal kezelt felületek alkalmasak festésre, tapétázásra. A megfelelő mértékben lealapozott felületről a tapéta vízzel is eltávolítható az alap károsodása nélkül.
Felhasználás:	Az alapfelület legyen tiszta, fagymentes, száraz, szilárd, teherbíró, mozgás- és zsugorodásmentes, valamint mentes az elválasztó rétegektől por, olaj, zsír). Feltételeken alkalmazható olyan alapfelületekre, melyek szilárd, jól tapadó, diszperzió, vinylragasztó vagy más hasonló maradékot tartalmaz (max. a felület 10%-ban). A laza felületi részeket előzetesen el kell távolítani, az egyéb anyagoktól (pl. zsáluanyag maradékai) tisztítsuk meg! Az anyagot feldolgozás előtt saját vödrében, hígítás nélkül keverjük át. A munkafolyamaton kívül eső felületeket gondosan takarjuk le, mert utólag maradéktalanul nem tisztítható meg. Az anyagot teddy- vagy lakkhengerrel, esetleg ecsettel a teljes felületen egyenletesen hordjuk fel. Száradás után a gipszes vakolatot/glettet géppel vagy kézzel felhordjuk, szárazvakolat készítése esetén a Rigips gipszkarton lapokat Rifix ragasztógipszszel felragasztjuk. Több réteg használata esetén mindig meg kell várni az

	előző réteg teljes száradását. A még meg nem száradt felületen a nedvességszabályozó hatás csökken. A szerszámokat, edényeket használat után, azonnal vízzel meg kell tisztítani. Ugyanígy kell eljárni az esetlegesen szennyeződött felületekkel is. A termék +5°C alatti aljzat- és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
Kiszerelések:	1 kg, 5 kg, 15 kg (vödör)
Sűrűség:	1,011 g/cm ³
pH érték:	pH 7,1
Anyagszükséglet:	Kb. 0,15-0,25 kg/m ² , az alapfelület nedvszívóképességének függvényében változhat.
Száradási idő:	Tapintásszáraz állapot kb. 5-20 perc, időjárási körülmények és alapfelület függvényében változhat!
Tisztítás:	A még nedves anyag a szerszámokról vízzel lemosható, a megkeményedett Rikombi Grund mechanikusan távolítható el.
Színe:	Fehér
Alkalmazási terület:	Minden erősen nedvszívó alapfelületre, minden gipszvakolat felületre és Rigips gipszkarton lapokra a nedvszívó hatás csökkentésére és kiegyenlítésére. Az eltérő szívóképességű felületek különböző, azaz nem egyenletes nedvszívó képességének kiegyenlítésére.
Tárolási információ:	Hűvös, fagymentes helyen. Fagyveszélyes!
Hasznos tanácsok:	Ne kerüljön vizekbe, csatornába vagy a talajba! Kisebb mennyiségben a háztartási hulladékkal együtt lehet gyűjteni. A termék használata során a szemet és a bőrt védeni kell. Bőrfelületre, ruhára kerülő anyagot azonnal bő vízzel lemosva el kell távolítani. Ha szembe kerül, vízzel alaposan öblítsék ki és forduljanak orvoshoz! A vegyszerek kezelésénél szokásos óvatossági rendszabályokat vegyük figyelembe! Minden további információ a termék Biztonsági adatlapján.
Szavatossági idő:	A gyártás dátumától számítva, 6 hónapig, eredeti csomagolásban, fagytól és magas hőmérséklettől védve.